Ficha técnica




Clave
2264

1. Descripción del producto:

Paquete de bandas de lija G-80

Dimensiones (in):	3 " x 21 "
Dimensiones (mm):	76 x 533
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	TZAX-80
Respaldo:	"X" - Poli algodón
Granulometría:	FEPA





A = 76 mm
L = 533 mm








1. Aplicación

• Excelente opción para lijado de maderas y metales, el respaldo de esta lija es flexible y resistente al desgarre.

• La mejor relación precio - rendimiento.

2. Instrucciones de operación

• Para uso en lijadora portátil para bandas, no tiene único sentido de giro.

3. Información de seguridad

• Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.

4. Manejo

• Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

• Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 3 unidades.